

TrueVIS AP-640

Roland



Hızlı dönüş süreleri için anında kurutma

REÇİNE/LATEKS
MÜREKKEP

DEĞİŞKEN NOKTA
BASKISI

HIZLI KURUYAN
MÜREKKEP

R

TrueVIS kalitesiyle reçinenin/
lateksin tüm avantajları

- Piezo baskı kafaları, ikili, kademeli biçimde, bir optimizer baskı kafasıyla ve daha ince nokta için atanmış CMYK baskı kafasıyla düzenlenmiştir, böylece daha hassas bir renk ve görsel sonucu elde edilir.
- PVC dışı, vinil, kağıt, film ve daha fazlası dahil, geniş bir kaplanmış ve kaplanmamış malzeme yelpazesinde yüksek renk doygunluğuyla reçine/lateks baskısını yeniden tanımlıyor.
- GREENGUARD Gold sertifikalı TrueVIS reçine/lateks mürekkep, iç mekan havasıyla ilgili düşük VOC emisyonlarına yönelik en zorlu standartları karşılıyor.

EF

Sizi düşünerek
geliştirilmiş özellikler

- 7 inç, tam renkli dokunmatik panel, sezgisel ayarlar ve işlevlerle kolay baskı seçenekleri sunar.
- Su bazlı TrueVIS reçine/lateks mürekkep geniş bir malzeme yelpazesinde hızlı kuruyan, çizilmeye dirençli, güvenli sonuçlar sağlar.
- Yeni 700 ml'lik yüksek kapasiteli mürekkep keseleri.
- Yüksek verimli Kurutucu Ünitesi, bir sonraki işleme geçmeden önce baskıların hızlı ve tamamen kurumasını sağlar.



Üstün renk ve
görüntü çıkışı

- Uzun ya da panelli baskı işlerinde olağanüstü renk ve malzeme istikrarı.
- TrueVIS reçine/lateks mürekkep, PVC içermeyen malzemelerde geleneksel lateks mürekkep ve lateks yazıcılardan daha yoğun renk doygunluğu sunar.
- Yeni geliştirilen su bazlı reçine/lateks mürekkep ve inovatif True Rich Color 3 ön ayarı, canlı renk ve doğal görünümlü baskı kalitesi sağlamak için birlikte çalışır.

Daha fazlası için www.rolanddg.eu adresine bakınız

İlave Özellikler

- + VersaWorks RIP Yazılımı, baskı çıktınızı zahmetsizce yönetmek için yeni AP-640 ile birlikte verilmektedir.
- + Baskı malzemesi boşluğu ve besleme dengesi artık tek bir düğmeyle otomatik olarak ayarlanabilir. AP, baskı doğruluğunu sağlamak ve çıktıdaki farklılıkları önlemek için optik kayıt teknolojisini kullanır.
- + Roland DG Connect Uygulaması dahildir - cihazınızın optimum performansta çalışmasını sağlarken tüm baskı operasyonunuzun ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlayın.
- + Geniş bir malzeme yelpazesinde en iyi mürekkep tutuşu ve esnekliği.

Teknik Özellikler

		AP-640
Baskı metodu		Piezo mürekkep püskürtme metodu
Boyutlar		2.886 mm × 836 mm × 1.550 mm (113,7 inç × 33 inç × 61,1 inç)
Ağırlık		266 kg (587 lb.)
Baskı malzemesi	Genişlik	259 ila 1.625 mm (10,2 ila 64 inç)
	Kalınlık	Maks. 1,0 mm (0,039 inç) astarlı
	Rulo dış çapı	Maks. 250 mm (9,8 inç)
	Rulo ağırlığı	Maks. 45 kg (99 lb.)
	Masura çapı	76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)
Mürekkep	Tip	Reçine/lateks mürekkep, 700 ml'lik kese
	Renkler	Dört renk (camgöbeği, macenta, sarı ve siyah) ve optimizer
Baskı genişliği		Maks. 1.615 mm (63,5 inç)
Çözünürlük		Maks. 1.200 dpi
Mürekkep kurutma sistemi		Baskı ısıtıcı ayar sıcaklığı: 25 ila 45°C (77 ila 113°F) Kurutucu ayar sıcaklığı: 70 ila 110°C (158 ila 230°F)
Bağlanabilirlik		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)
Güç tasarruf işlevi		Otomatik uyku özelliği
Nominal güç		Yazıcı: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3 A Kurutucu 1: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A Kurutucu 2: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 4.000 W
	Uyku modu	Yaklaşık 65 W
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	69 dB (A) veya daha az
	Bekleme sırasında	53 dB (A) veya daha az
Dâhil olan öğeler		Özel stant, güç kabloları, kurutucular, baskı malzemesi toplama ünitesi, baskı malzemesi tutucuları, ayırma bıçağı, yedek bıçak, bakım için temizlik sıvısı şişesi, tahliye şişesi, Kullanıcı Kılavuzu, yazılım (VersaWorks, Roland DG Connect), vb.

YETKİLİ BAYİ:



www.rolanddg.eu