



# Een nieuwe dimensie in printen en snijden

UV-LED

HIGH DEFINITION  
OUTPUT

SPECIALE EFFECTEN

**TR**

De meest geavanceerde  
generatie van TrueVIS

- ▶ ECO-UV inkten en hoogwaardige UV printtechnologie maken de MG ideaal voor het professioneel UV printen en snijden.
- ▶ Hoogwaardige componenten, tijdbesparende RIP-functies en eenvoudige mediaverwerking maken de MG perfect voor het printen van korte runs, lange runs, printen/snijden en nog veel meer.

**U**

Gebruiksvriendelijke functies  
met jou in gedachten

- ▶ Eenvoudig te bedienen bedieningspaneel.
- ▶ Met het optionele spanstangaccessoire kunt u op dunne folies printen.
- ▶ Met de optionele uitbreidingstafel kunnen gebruikers printen op halfstijf karton..
- ▶ De optionele take-up unit maakt onbemand printen mogelijk.



Uitgebreide printexpressie

- ▶ Beschikbare inktconfiguraties om aan de behoeften van klanten te voldoen – van merknauwkeurige kleuren tot hoogwaardige glans- en textuureffecten.
- ▶ Combineer Oranje en Rode inkten om de kleurgrenzen van digitaal printen te verleggen.
- ▶ Witte inkt met hoge opaciteit, geformuleerd om hoogwaardige raamgraphics te produceren met een economisch inktgebruik.

## Extra functies

- + Inbegrepen VersaWorks 6 RIP, met nieuwe True Rich Color 3 preset, Nearest Colour Finder en Variation Job-functie.
- + Een verscheidenheid aan beschikbare inktconfiguraties breidt de mogelijkheden uit met intense kleuren en interessante spot UV-effecten.
- + De Roland DG Connect App is klaar voor gebruik en geeft je onmiddellijk toegang tot belangrijke gegevens over printjobs en uw bedrijf.
- + U kunt op dunne folies en halfhard karton printen en kunt prototypes maken van verpakkingsdozen tot flexibele zakjes.

## Technische specificaties

		MG-640	MG-300
Afmetingen		64 inch	30 inch
Afmetingen		2.819 × 781 × 1.316 mm (111 × 31 × 52 in.)	1.945 × 781 × 1.316 mm (77 × 31 × 52 in.)
Media	Breedte	210 tot 1625 mm (8,3 tot 64 inch)	182 tot 762 mm (7,2 tot 30 inch)
	Dikte	Max. 1,0 mm (39.3 mil) met schutblad, voor het printen Max. 0.4 mm (15,7 mil) met schutblad en 0,22 mm (8,6 mil) zonder schutblad, voor het snijden	
	Buitenafmetingen rol	Max. 210 mm (8,2 inch)	
	Gewicht rol	Max. 40 kg (88 lb.)	Max. 25 kg (55 lb.)
	Diameter kern	76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)	
Inkt	Inkten	Acht kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, rood, wit, glans) en primer, decal release primer	
	Capaciteit	Cartridge van 220 / 500 ml (ECO-UV)	
	Configuraties	CMYKOrReWhGI CMYKOrReWhWh CMYKOrReWhPr CMYKReWhGIPr CMYKWhGiGIDe CMYKWhWhGIPr CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK	
Resolutie		Max. 1.440 dpi	
RIP (inbegrepen)		VersaWorks	
Snijden	Snijdruk	500 gf	
	Snijnsnelheid	10 tot 300 mm/s (0,39 tot 11,8 inch/s)	

Roland DG behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een optimale uitvoer kwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met je Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmliceerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in licentie gekregen van de TPL-groep.

GEAUTORISEERDE DEALER:



[www.rolanddg.eu](http://www.rolanddg.eu)