

# EEN ECHTE PARTNER

## DE VOLGENDE STAP NAAR UW SUCCES

**SG2-540****SG2-640****SG2-300**


De TrueVIS SG2 is de perfecte partner voor uw printbedrijf, of u nu net begint of uw bedrijf naar een hoger niveau wilt tillen.

De SG2 is intuïtief te bedienen en uitgerust met een reeks geautomatiseerde functies. Hij levert verbluffende graphics van hoge kwaliteit voor een breed scala aan toepassingen, zodat u uw klanten precies kunt geven wat ze willen, wanneer ze dat willen.

Hij heeft een ongeëvenaarde prijs/prestatieverhouding, is gecertificeerd door toonaangevende mediafabrikanten en is verkrijgbaar in 3 breedte-opties; 1625 mm (64"), 1371 mm (54") en 762 mm (30")

Bezoek [www.rolanddg.eu](http://www.rolanddg.eu)  
voor meer informatie

### True Rich Color



#### UITSTEKENDE KLEUREN

De True Rich Color kleurmanagement preset zorgt ervoor dat de indrukwekkende kleurenreproductie van de SG2 en het breder kleurenspectrum van de TR2-inkten ten volle worden benut.

En de TR2-inkt heeft de 3M™ MCS™ Warranty en Avery Dennison™ ICS™ Prestatiegarantie.

**6 UUR**

#### UITZONDERLIJKE PRESTATIES VOOR LEVERING OP DEZELFDE DAG

Hoge droogsnelheden stellen u in staat om te printen en in minder dan 6 uur te lamineren\*, waardoor u prints dezelfde dag nog kunt installeren, met gegarandeerde kwaliteit en betrouwbare installatie.



#### ONOVERTROFFEN PRINT- EN SNIJPRESTATIES

Technologische verbeteringen, zoals nieuw ontworpen middelste aandrukrollen, nieuwe opties voor snijmarkeringen en FlexFire-printkoppen, verbeteren zowel de print- als de snij nauwkeurigheid voor betrouwbare resultaten en autonoom gebruik.



GESTANSTE LABELS EN STICKERS



RAAMGRAPHICS



VOERTUIGWRAPS



BANNERS, BORDEN EN POSTERS

## Specificaties

| Model                                                        |                            | SG2-640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SG2-540                             | SG2-300                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Printmethode                                                 |                            | Piëzo inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| Media                                                        | Breedte                    | 315 tot 1625 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275 tot 1371 mm                     | 182 tot 762 mm                      |
|                                                              | Dikte                      | Max. 1,0 mm met liner, voor het printen<br>Max. 0,4 mm met liner en 0,22 mm zonder liner, voor het snijden                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
|                                                              | Buitenafmetingen rol       | Max. 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |
|                                                              | Gewicht rol                | Max. 40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Max. 30 kg                          | Max. 25 kg                          |
|                                                              | Diameter kern <sup>1</sup> | 76,2mm of 50,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |
| Print/snijbreedte <sup>2</sup>                               |                            | Max. 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Max. 1346 mm                        | Max. 736 mm                         |
| Inktpatronen                                                 | Type                       | TrueVIS INKT 500ml zak                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |
|                                                              | Kleuren                    | Vier kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| Printresolutie (dpi)                                         |                            | Maximum 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |
| Snijsnelheid                                                 |                            | 10 tot 300 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |
| Meskracht <sup>3</sup>                                       |                            | 30 tot 500 gf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                     |
| Nauwkeurigheid van de afstand (bij het printen) <sup>4</sup> |                            | Afwijking minder dan ± 0,3% van de afgelegde afstand of ± 0,3 mm, naargelang welke waarde groter is.                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |
| Nauwkeurigheid van de afstand (bij het snijden) <sup>4</sup> |                            | Afwijking minder dan ± 0,4% van de afgelegde afstand of ± 0,3 mm, naargelang welke waarde groter is.. Wanneer de afstandscorrectie is uitgevoerd (wanneer de instelling voor [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] is uitgevoerd): Afwijking minder dan ± 0,2% van de afgelegde afstand of ± 0,1 mm, naargelang welke waarde groter is. |                                     |                                     |
| Mediaverwarmingssysteem <sup>5</sup>                         |                            | Ingestelde temperatuur printverwarming 30 tot 45°C (86 tot 112°F) Ingestelde temperatuur droger: 30 tot 50°C (86 tot 122°F)                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| Voeding                                                      |                            | AC 100 tot 120 V ±10%, 8,0 A, 50/60 Hz of<br>AC 220 tot 240 V ±10%, 4,1 A, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| Afmetingen (met stand)                                       |                            | 2945 (B) × 730 (D)<br>× 1310 (H) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2685 (B) × 730 (D)<br>× 1310 (H) mm | 2070 (B) × 730 (D)<br>× 1310 (H) mm |
| Gewicht (met stand)                                          |                            | 197 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 kg                              | 147 kg                              |

De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Een intuïtieve interface voor soepele bediening en taakbeheer en 64-bits native ondersteuning om bestanden met precisie en snelheid te verwerken.</p> |  | <p>Geniet van de gemoedsrust van een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de industrie, standaard bij de TrueVIS SG2 Serie.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een optimale uitvoerbaarheid kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmplementeerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in licentie gekregen van de TPL-groep.

| Accessoires              |                                                                                                                               |                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Standaard accessoires    | VersaWorks 6 RIP Software, speciale stands, stroomkabel, mediaklemmen, mediahouders, reserve-afsnijmesje, handleidingen, enz. |                             |
| Opties                   |                                                                                                                               |                             |
| TrueVIS INKT             | TR2-CY                                                                                                                        | Cyaan, 500 ml               |
|                          | TR2-MG                                                                                                                        | Magenta, 500 ml             |
|                          | TR2-YE                                                                                                                        | Geel, 500 ml                |
|                          | TR2-BK                                                                                                                        | Zwart, 500 ml               |
| Reinigingsvloeistof      | TR2-CL                                                                                                                        | Reinigingsvloeistof, 500 ml |
| Automatisch take-up unit | TU4-64                                                                                                                        | Voor SG2-640                |
|                          | TU4-54                                                                                                                        | Voor SG2-540                |
|                          | TU4-30                                                                                                                        | Voor SG2-300                |

\*Tests uitgevoerd door Avery Dennison™ US op digitale MPI Range media. Bij gebruik van dit medium kunnen prints die op de SG2 met TR2-inkt worden geproduceerd, na 6 uur worden gelamineerd wanneer de rollen of afbeeldingen goed geventileerd zijn en losjes worden gewikkeld.

<sup>1</sup>De mediahouders van dit apparaat zijn uitsluitend bestemd voor media met een binnendiameter (kern) van de papierrol van 76,2 mm. Voor het gebruik van 50,8 mm media zijn optionele flenzen nodig.

<sup>2</sup>De printlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma.

<sup>3</sup>500 gf is de maximale onmiddellijke meskracht. De meskracht moet worden ingesteld volgens details zoals de dikte van de media.

<sup>4</sup>Media type: Media gespecificeerd door Roland DG Corporation. Temperatuur: 25°C (77°F), vochtigheid: 50%RV. Rolmedia moeten correct geladen zijn. Toepasbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van alle andrurrollen die met de breedte van de media kunnen worden gebruikt. Zijmarges: 25 mm (1,0 inch) of meer voor zowel de linker- als de rechtermarge. Uitgezonderd uitzetten/krimpen van de media. Niet gewaarborgd bij gebruik van de heater of droger van de printer. Veronderstelt dat alle correcties en aanpassingen aan de machine correct zijn uitgevoerd. Afgelegde afstand: 1m.

<sup>5</sup>Het toestel moet eerst opwarmen nadat het is ingeschakeld. Dit kan 5 tot 20 minuten duren, afhankelijk van de werkomgeving. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de breedte van de media kan de ingestelde temperatuur niet bereikt worden.

GEAUTORISEERDE DEALER:

 **Roland**  
www.rolanddg.eu

AFBEELDINGEN GESELECTEERD DOOR:

 depositphotos