

## ALTA PRODUCCIÓN Y ALTA PRECISIÓN




La ZT-1900 de 190 cm de ancho está diseñada para los entornos de impresión textil más exigentes. Imprima cientos de aplicaciones con colores increíbles, a velocidades de 220 m<sup>2</sup>/h en modo de alta producción y 150 m<sup>2</sup>/h en modo de producción.

Visite [www.rolanddgi.com](http://www.rolanddgi.com)  
para obtener  
más información



### RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN

Unos costes de funcionamiento extraordinariamente bajos, un uso optimizado de la tinta y unos ágiles plazos de entrega dan como resultado un rápido retorno de la inversión.



### MINI-JUMBOS DE GRAN TAMAÑO

Atrévase con mini-jumbos de gran tamaño, de hasta 450 kg y 600 mm de diámetro, para reducir los costes de papel y maximizar la eficiencia de producción.



### TINTAS PIGMENTADAS DE SUBLIMACIÓN DE ALTA DENSIDAD

Las tintas altamente pigmentadas ofrecen una increíble gama cromática en papel con y sin revestimiento para disfrutar de una gran versatilidad.



### 4 CABEZALES DE IMPRESIÓN KYOCERA DE ALTA PRECISIÓN

Consiga reproducir detalles finos, una calidad de imagen superior y colores sólidos brillantes con cuatro cabezales de impresión Kyocera de doble canal.



**MODA**



**ROPA DEPORTIVA**



**COMPLEMENTOS DEL HOGAR**



**ROTULACIÓN TEXTIL**

#### Especificaciones

<b>Modelo</b>		ZT-1900
<b>Tecnología de impresión</b>		4 cabezales Kyocera de doble canal
<b>Material</b>	Anchura	190 cm
	Tipo de papel	Papel de sublimación de 18 g/m <sup>2</sup> a 120m/gr
	Diámetro exterior del rollo	730 mm (parte posterior), 600 mm (parte delantera)
	Peso del rollo	Máx. 450 kg
	Diámetro del núcleo	3"
<b>Tinta</b>	Tipo	Tinta de sublimación con base agua
	Capacidad	Bolsa hermética de 5 kg en caja de cartón
	Colores	CMYK (configuración en espejo)
<b>Resolución de impresión (puntos por pulgada)</b>		600 x 300 600 x 600 600 x 900
<b>Conexión</b>		Ethernet
<b>Requisitos de alimentación</b>		380V 32A 3P+N+G
<b>Consumo eléctrico</b>	En funcionamiento	Aprox. 6500 W
	Lámpara de infrarrojos	Aprox. 5000 W
<b>Dimensiones de la impresora</b>	Longitud	4089 mm
	Anchura	1254 mm (1792 mm con el sistema de enrollado/desenrollado instalado)
	Altura	1824 mm
<b>Área de Instalación recomendada</b>		6 x 3 metros (para permitir un espacio de 1 metro alrededor de la impresora para abrir las puertas)
<b>Peso de la impresora</b>		1400 kg
<b>Entorno</b>	Activado	Temperatura: de 20 a 25 °C, humedad: 40% a 80% HR (sin condensación)
<b>Accesorios incluidos</b>		Monitor de 21", ordenador de control de la impresora incluido, pistola para compresor de aire, cable de alimentación.
<b>RIP</b>	Ergosoft Roland Edition 3 Special Plus opcional. Otros RIP, consulte con los proveedores de software RIP.	

Modos de impresión	Resolución	Pasadas	Velocidad
<b>4 colores CMYK</b>			
<b>Alta Producción 1</b>	600 x 300	1	220 m <sup>2</sup> /h
<b>Alta Producción 2</b>	600 x 300	1,1*	195 m <sup>2</sup> /h
<b>Producción</b>	600 x 600	2	150 m <sup>2</sup> /h
<b>Standard</b>	600 x 600	2,1*	120 m <sup>2</sup> /h
<b>Calidad</b>	600 x 900	4,1*	90 m <sup>2</sup> /h

\* Control de anidación por pasadas

Requisitos del sistema para ErgoSoft Roland Edition 3 (el RIP es opcional)	
Sistema operativo	Windows® 10 (32/64 bits)
CPU	Intel® Core™ i7-7700K (4,2 GHz) Socket 1151 o superior recomendado
RAM	8 GB o más recomendado en 32 bits - 16 GB o más recomendado en 64 bits
Tarjeta de video y monitor	Se recomienda una resolución de pantalla de 1600 x 900 o superior
Espacio libre en disco (HDD/SSD)	Se recomiendan 2 discos de estado sólido (SSD). 512 GB para ejecutar la instalación del programa 512 GB para almacenar los datos riepeados y los datos en cola

Consumibles	
<b>Modelo</b>	<b>Descripción</b>
INKU-ZTS-5000-CY	Tinta por sublimación INKU ZTS, Cian, 5000 g
INKU-ZTS-5000-MG	Tinta por sublimación INKU ZTS, Magenta, 5000 g
INKU-ZTS-5000-YE	Tinta por sublimación INKU ZTS, Amarillo, 5000 g
INKU-ZTS-5000-BK	Tinta por sublimación INKU ZTS, Negro, 5000 g

Las especificaciones, los diseños y las dimensiones indicados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.



Disfrute de la tranquilidad de contar con el pack más completo de garantía del sector, todo ello incluido con la ZT-1900.

Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto real puede variar. Para conseguir una calidad óptima, debe realizarse un mantenimiento periódico de los componentes más importantes. Para más información, contacte con su distribuidor Roland DG. No se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas de manera expresa. Roland DG no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes deberán cumplir todas las legislaciones vigentes y serán responsables de cualquier infracción. Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la tecnología MMP.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

**Roland**

[www.rolanddgi.com](http://www.rolanddgi.com)

IMÁGENES SELECCIONADAS POR: