
SIKKERHEDSDATABLADE

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

EJ INK, EJ-LK

UFI: CWKE-4WFW-WDKC-TDC6

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Inkjet-udskrivning

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant: Roland DG Corporation
1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103
Telefon: + 81-53-484-1224 FAX: + 81-53-484-1226

Leverandøren: ROLAND DG EMEA NV
BELL-TELEPHONELAAN 2G B-2440 GEEL BELGIUM
Fon: +32 14575911

1.4. Nødtelefon

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| DK | |
| Miljøstyrelsen i Danmark | +45 72 54 40 00 |
| Center for information om giftstoffer | +45 82 12 12 12 |

2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til CLP-kriterier.

| | |
|----------------|------------|
| hudirritation | Kategori 2 |
| Øjenirritation | Kategori 2 |

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram(mer)



Signalord: Advarsel

Faresætning:

- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger — forebyggelse:

- Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
- Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj/øjens beskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Sikkerhedssætninger — reaktion:

- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
- VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

| | |
|-------------------------|--|
| Øjnene: | Forårsager alvorlig øjenskade, der kan vare i flere dage. |
| Huden: | Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme, allergisk sensibilisering. |
| Inhalering: | Eksposering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. |
| Indtagelse: | Kan forårsage skade på munden, halsen og maven. |
| Kroniske sundhedsfarer: | Gentagen kontakt med huden kan forårsage vedvarende irritation eller dermatitis. |
| Carcinogenicitet: | Dette produkt indeholder kønrøg. Trykfarve er blevet vurderet af IARC som gruppe 3 (Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker). |
| Andre | Ingen oplysninger |

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk art: blanding

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|----------------|
| | | | Registrerings | | Klassificering |
|--|--|--|---------------|--|----------------|

| Sammensætning | CAS No. | (EF) Nr. | nummer | % (w/w) | (EF) Nr. 1272/2008 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| Carbon Black | 1333-86-4 | 215-609-9 | I/R for nuværende | <1.5 | — |
| Diethylene glycol diethyl ether | 112-36-7 | 203-963-7 | 01-2119969946-13 | 1-30 | Skin Irrit. 2: H315 |
| Dialkylene glycol dialkyl ether | CBI | CBI | 01-2120283543-53 | 45-60 | — |
| epsilon-Caprolacton | 502-44-3 | 207-938-1 | I/R for nuværende | 1-15 | Eye Irrit. 2: H319 |
| Propylene carbonate | 108-32-7 | 203-572-1 | I/R for nuværende | <10 | Eye Irrit. 2: H319 |
| Resin | CBI | CBI | I/R for nuværende | 2-8 | — |

† CBI: Fortrolig forretningsinformation

‡ Den fulde ordlyd af H-sætninger nævnt i dette afsnit kan ses i punkt 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjnene: I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i flere minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge.
- Huden: I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme.
- Inhalering: Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ved vejtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge.
- Indtagelse: Ved indtagelse Fremkald IKKE opkast. Søg omgående lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Øjnene: Forårsager alvorlig øjenskade, som kan vare ved i flere dage.
- Huden: Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme, allergisk sensibilisering.
- Inhalering: Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed.
- Indtagelse: Kan forårsage skade i mund, svælg og mavesæk

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen oplysninger

5. Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler: Tørkemikalier skum, kulsyre, tørt sand.
- Uegnede slukningsmidler: Vand, vandstråle under højt tryk

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser/dampe. Flammepunkt: 91 °C

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend særligt kemikaliebeskyttelsestøj og luftforsynet åndedrætsværn med overtryk. (SCBA). Gå til branden fra vindsiden for at undgå farlige dampe og giftige nedbrydningsprodukter. Rens eller bortskaf tøj, der eventuelt kan indeholde kemikalierester. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Afør spild. Forebyg, at væske strømmer ud i kloaker, vandløb eller lavtliggende områder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se "PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler " og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant.

7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Tag forholdsregler for at forebygge statisk elektricitet, og anvend ledende arbejdstøj og fodtøj efter behov. Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikke.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Hold beholderen tæt lukket. Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler, initiatorer af frie radikaler, oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser:

Inkjet-udskrivning

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering:

Afledt nuleffektniveau (DNEL):

- Carbon Black:
 - [Langtids eksponering] Ingen identificerede farer
 - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- Diethylene glycol diethyl ether:
 - [Langtids eksponering] 50.05 mg/m³
 - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- epsilon-Caprolacton:
 - [Langtids eksponering] 4.1 mg/m³
 - [korttids eksponering] low hazard (no threshold derived)

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for generel og/eller lokal udstødningsventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet, når der er tilstrækkelig ventilation. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og eksponeringsgrænser overskrides, eller hvis der opstår irritation eller andre symptomer, skal du bruge en NIOSH / MSHA eller European Standard EN 149 godkendt åndedrætsværn (med aktivt kullag til organisk damp).

Håndbeskyttelse:

Ikke påkrævet under passende brug som indstilling af blæk på printeren. I tilfælde af direkte kontakt med blækket skal du dog bruge beskyttelseshandsker. Anbefalede uigennemtrængelige handsker er EN420/374 godkendt butylgummihandske.

Beskyttelse af øjne:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printeren. I tilfælde af direkte kontakt med blækket skal du dog bære EN166 godkendte sikkerhedsbriller eller kemiske sprøjtebriller.

Beskyttelse af hud:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udslip til miljøet.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:

Lugt:

Lugttærskel:

Fysisk tilstand: væske

Farve: sort

Let lugt

Ikke defineret

| | |
|--|----------------------------------|
| pH: | Kan ikke anvendes |
| Smeltepunkt/frysepunkt: | Ingen tilgængelig data |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Ingen tilgængelig data |
| Flammepunkt: | 91 °C |
| Fordampningshastighed: | Ingen tilgængelig data |
| Antændelighed (fast stof, luftart): | Ikke relevant |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser: | Ingen tilgængelig data |
| Damptryk: | Ingen tilgængelig data |
| Dampmassefylde: | Ingen tilgængelig data |
| Relativ massefylde: | 0.9-1.1 |
| Opløselighed: | Vandopløselighed: Lidt opløselig |
| Fordelingskoefficient, n-oktanol/vand: | Ingen tilgængelig data |
| Selvantændelsestemperatur: | Ingen tilgængelig data |
| Dekomponeringstemperatur: | Ingen tilgængelig data |
| Viskositet: | Ingen tilgængelig data |
| Eksplosive egenskaber: | Ingen tilgængelig data |
| Oxiderende egenskaber: | Ingen tilgængelig data |

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelig data

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:

Ingen reaktivitet under normal temperatur.

10.2. Kemisk stabilitet:

Stabil under normal temperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Forventes ikke.

10.4. Forhold, der skal undgås:

Forhøjet temperatur/varme, uv-lys, når ikke i brug.

10.5. Materialer, der skal undgås:

Undgå kontakt med syrer, aminer, initiatorer af frie radikaler, oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser / dampe.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:Ingen af ingredienserne i denne blæk klassificeres som akut toksisk stof.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

- epsilon-Caprolacton
- Propylene carbonate

Hudætsning/-irritation:

Forårsager hudirritation.

- Diethylene glycol diethyl ether

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ingen tilgængelig data.

Kimcellemutagenicitet:

Ingen tilgængelig data.

Reproduktionstoksicitet:

Ingen tilgængelig data.

Carcinogenicitet:

Dette produkt indeholder kønrøg.

Trykfarve er blevet vurderet af IARC som gruppe 3.

(IARC gruppe 3: Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker).

Enkel STOT-eksponering:

Ingen tilgængelig data.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Ingen tilgængelig data.

Aspirationsfare:

Ingen tilgængelig data.

12. Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet: Ingen tilgængelig data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed:

Ingen tilgængelig data

12.3. Bioakkumuleringspotentiale:

Ingen tilgængelig data

12.4. Mobilitet i jord:

Ingen tilgængelig data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Der er ikke udført en PBT- og vPvB-vurdering på produktet.

12.6. Andre negative virkninger:

Ingen tilgængelig data

13. Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

| | |
|------------------------|---|
| Produkt: | Bortskaf som farligt affald. Emballage med produktrester skal bortskaffes under de samme betingelser som selve produktet. |
| Anbefalet affaldskode: | 08 03 12* (Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer) |
| Urenset emballage: | 15 01 10* (Emballage, som indeholder rester af eller er forurenset med farlige stoffer) |
| Henstilling: | Uforurenset emballage kan genanvendes. Ikke-rengørbar emballage skal bortskaffes på samme måde som stoffet. |

14. Transportoplysninger**14.1 UN-nummer**

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Ikke reguleret

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Ikke reguleret

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Ikke reguleret

14.4 Emballagegruppe

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Ikke reguleret

14.5 Miljøfarer

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Ikke reguleret

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle

forsigtighedsregler og anvisninger nævnt i dette sikkerhedsdatablad.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden:

Ikke reguleret

15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

| | |
|---------------------------------|----------------|
| (EF) Nr. 1907/2006 Godkendelse: | Ikke reguleret |
| (EF) Nr. 1907/2006 SVHC: | Ikke reguleret |
| (EF) Nr. 1005/2009: | Ikke reguleret |
| (EF) Nr. 850/2004: | Ikke reguleret |
| (EF) Nr. 649/2012: | Ikke reguleret |

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering på dette tidspunkt.

16. Andre oplysninger

Fortegnelse over de vigtigste faresætninger:

(Henvisning til afsnit 3. "Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer")

- H315: Forårsager hudirritation.
- H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. Ret til ændringer forbeholdes, efterhånden som der opnås yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed.