

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

### **AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

#### **1.1 Produktbeteckning**

INKU-EGS-500-GR 500 CC

#### **UFI**

UFI: UAE7-90JK-N00C-UKUG

#### **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

##### **Användning av ämnet eller beredningen**

Industriell användning: Digitaltrycksfärg

##### **Användningar som avråds**

Användning av slutkonsumenter (privata hushåll), eftersom nödvändiga tekniska åtgärder och personlig skyddsutrustning inte är tillgängliga för privata hushåll.

#### **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

##### **Adress/Producent**

Roland DG EMEA NV  
Bell-Telephonelaan 2G  
B-2440 Geel  
Belgien

Telefonnummer +32 14575911

E-postadress för den deu-demand-planning@rolanddg.com

person ansvarar för  
säkerhetsdatabladet

Ytterligare Department product safety

upplysningar /  
telefon

#### **1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

24h: +49 228 19240 (Giftnotruf Bonn) , +32 14 57 59 11 (Roland DG Benelux NV) (Only available during office hours 8:30-17:00.)

För Sverige: 112, tillgänglig dygnet runt

### **AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

#### **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

##### **Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)**

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

#### **2.2 Märkningsuppgifter**

##### **Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008**

##### **Faropiktogram**



Signalord

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

Fara

### Faroangivelser

H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

### Skyddsangivelser

P264.1 Tvätta händerna grundligt efter användning.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.  
P362 Ta av nedstänkta kläder.

### Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008)

innehåller Gamma-butyrolakton

### 2.3 Andra faror

Inga särskilt nämnda risker.  
Produkten innehåller inga PBT-ämnen. Produkten innehåller inga vPvB-ämnen. Denna produkt innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för människor. Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för icke-målorganismer.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

##### Diethyleneglycoldiethylether

CAS-Nr.	112-36-7				
EINECS-nr.	203-963-7				
Koncentration	>= 25	<	50	%	
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Skin Irrit. 2		H315		

##### Gamma-butyrolakton

CAS-Nr.	96-48-0				
EINECS-nr.	202-509-5				
Registreringsnr.	01-2119471839-21				
Koncentration	>= 10	<	20	%	
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Acute Tox. 4		H302		
	Eye Dam. 1		H318		
	STOT SE 3		H336		

ATE	oral	1.582	mg/kg
-----	------	-------	-------

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmän information

I händelse av symptom eller i tvivelaktiga fall rådfråga läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka. Vid medvetlöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare.

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft, värme och vila. Vid oregelbunden andning/andningstillestånd: ge konstgjord andning.

#### Vid hudkontakt

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.

### Vid ögonkontakt

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle – helst tempererad ögonskölj - håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Om beredningen har frätandesymbol eller riskfrasen R41 bör ögonen sköljas i 15 min. Skölj även under eventuell transport till läkare.

### Vid nedsväljning

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande) och sök omedelbart läkarvård. Håll patienten lugn. Framkalla EJ kräkning.

### Egenskydd vid första hjälp

Använd personlig skyddsutrustning vid eventuell kontakt med produkten (se avsnitt 8).

## 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste kända symtomen och effekterna beskrivs i produktens märkning (se avsnitt 2) och/eller i avsnitt 11. Ytterligare symtom är möjliga.

## 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

### Information till läkare / Behandling

Behandla symptomatiskt

## **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga brandsläckningsmedel

Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma.

#### Olämpligt släckningsmedel

Direktriktad vattenstråle/högtryck

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Följande ämnen kan frigöras vid brand: Kolmonoxid (CO); Koldioxid (CO<sub>2</sub>); tät, svart rök; Väteklorid (HCl); Vätebromid (HBr); Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Lämplig andningsapparat kan behövas.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

#### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd tryckluftsapparat. Bär hel kemiskt skyddskläder. Brandkårens kläder måste uppfylla den europeiska standarden EN469.

#### Övrig information

Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

## **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Förvaras åtskilt från antändningskällor. Använd skyddsglasögon och handskar. För personer i säkerhet. Sörj för god ventilation. Håll oskyddade personer borta. Undvik produktkontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av ångor. För räddningspersonal: Använd personlig skyddsutrustning. Använd lämpligt andningsskydd vid risk för kontakt med ångor/damm/ aerosoler.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag o. dyl. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13). Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För information om personlig skyddsutrustning, se Avsnitt 8. För information om avfallshantering, se Avsnitt 13.

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Råd för säker hantering

Med anledning av beredningens innehåll av organiska lösningsmedel: Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luft som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Produkten ska inte användas nära öppna lågor och andra antändningskällor. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara avledande för statiskt elektricitet. Isolera från värme, gnistor och öppen låga. Använd gnistfria verktyg. Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av partiklar och sprutdimma vid applicering. Vid hantering är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka. Personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

#### Förebyggande av brand och explosion

Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

#### Brandklass / Temperaturklass / Klass för dammexplosion

Brandklass	B (brännbara flytande ämnen)
Temperaturklass	T4

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav på lagerutrymmen och behållare

Lagras i enlighet med gällande bestämmelser.

#### Anvisningar för gemensam lagring

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

#### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Observera instruktionerna på etiketten. Lagras mellan 15 och 30 °C på en torr och välventilerad plats åtskilt från hetta och direkt solljus. Om förvaringsvillkoren inte följs är den minsta hållbarhetstiden inte längre garanterad. Med anledning av beredningens innehåll av organiska lösningsmedel: Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Digitaltrycksfärg

## **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

##### Gamma-butyrolakton

Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)
Referensgrupp	Arbetare
Försökstid	Lång tid
Exponeringsväg	via inhalation

**Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006**

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 130 mg/m<sup>3</sup>

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Arbetare  
Försökstid Lång tid  
Exponeringsväg dermal  
Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 19 mg/kg

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Konsument  
Försökstid Lång tid  
Exponeringsväg via inhalation  
Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 28 mg/m<sup>3</sup>

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Konsument  
Försökstid Lång tid  
Exponeringsväg dermal  
Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 8 mg/cm<sup>2</sup>

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Konsument  
Försökstid Lång tid  
Exponeringsväg oral  
Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 8 mg/kg

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Konsument  
Försökstid Akut  
Exponeringsväg via inhalation  
Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 340 mg/m<sup>3</sup>

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Arbetare  
Försökstid Akut  
Exponeringsväg via inhalation  
Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 958 mg/m<sup>3</sup>

**Diethyleneglycoldiethylether**

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Arbetare  
Försökstid Lång tid  
Exponeringsväg via inhalation  
Verkningssätt Systemisk verkan  
Koncentration 50,05 mg/m<sup>3</sup>

Värde-typ Derived No Effect Level (DNEL)  
Referensgrupp Arbetare  
Försökstid Lång tid  
Exponeringsväg dermal

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

Verkningssätt	Systemisk verkan	
Koncentration	3,43	mg/kg
Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Konsument	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	via inhalation	
Verkningssätt	Systemisk verkan	
Koncentration	5,96	mg/m <sup>3</sup>
Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Konsument	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	dermal	
Verkningssätt	Systemisk verkan	
Koncentration	1,71	mg/kg
Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Konsument	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	oral	
Verkningssätt	Systemisk verkan	
Koncentration	1,71	mg/kg

### Predicted No Effect Concentration (PNEC)

#### Gamma-butyrolakton

Värde-typ	PNEC	
Typ	Färskvatten	
Koncentration	0,056	mg/l
Värde-typ	PNEC	
Typ	Saltvatten	
Koncentration	0,0056	mg/l
Värde-typ	PNEC	
Typ	Vatten (intermittenta utsläpp)	
Koncentration	0,56	mg/l
Värde-typ	PNEC	
Typ	Färskvattensediment	
Koncentration	0,24	mg/kg
Värde-typ	PNEC	
Typ	Marint sediment	
Koncentration	0,02	mg/kg
Värde-typ	PNEC	
Typ	Jordmån	
Koncentration	0,014683	mg/kg
Värde-typ	PNEC	
Typ	STP	
Koncentration	452	mg/l

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Begränsning av exponeringen

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

### Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Slutna arbetskläder måste användas. Tvätta händerna och ansiktet innan raster och efter arbetet Ta omedelbart av dig smutsiga och genomblöta kläder. Tvätta förorenade kläder innan de används igen Förvara arbetskläder separat.

### Andningsskydd - Anmärkning

Om arbetstagare exponeras för koncentrationer över gränsvärdet bör de använda andningsmask enligt EN 140 med lämpligt filter för både partiklar och ångor, enligt EN 14387, med en tilldelad skyddsfaktor på minst 10 (t.ex. A2P3). Vid val av andningsskydd bör tillses att det är tillräckligt för att minska exponeringen och skydda arbetstagarens hälsa och är anpassat för den som bär det, uppgiften och miljön, inklusive användarens skägg, ärr o dyl.

### Skyddshandskar

Det finns ingen handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd för ett enskilt eller en kombination av kemikalier.

Använd handskar som testats enligt EN 374

Vid långvarig eller upprepad kontakt använd handskar gjorda av

Lämpligt material	butylkautschuk
Handsktjocklek	> 0,7 mm
Genombrottstid	> 480 min

Genombrottet tiden måste vara större än den slutliga användningen tid av produkten.

Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas.

Handskar ska bytas regelbundet och om det finns några tecken på skador på handskmaterialet.

Se alltid till att handskar är fria från defekter och att de lagras och används på rätt sätt.

Den prestanda eller effektivitet handsken kan minskas genom fysiska / kemiska skador och dåligt underhåll.

Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon som testats enligt EN ISO 16321-1 och som designats för att skydda mot stänk av vätska.

### Kroppsskydd

Använd antistatiska skyddskläder av naturfiber eller värmetålig syntetfiber. Överdragskläder av bomull eller bomull/syntetmaterial är i normala fall lämpliga

### Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. Om de lagstadgade utsläppsgränserna överskrids måste ett lämpligt avgasreningssystem installeras.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregattillstånd	flytande
Färg	grön
Lukt	lösningsmedelsliknande

#### Smältpunkt

Anmärkning Inte tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet

#### Frys punkt

Anmärkning Inte tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet

#### Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Referenssubstans (2-Etoxiethyl)methyleter

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

Värde	ca.	176		°C
Tryck		1.013	hPa	
Källa	Litteraturvärde			

### Brännbarhet

Brandfarligt.

### Nedre och övre explosionsgräns

Referenssubstans	Gamma-butyrolakton		
Nedre explosionsgräns	ca.	0,3	%(V)
Referenssubstans	Gamma-butyrolakton		
Övre explosionsgräns	ca.	16	%(V)
Källa	Litteraturvärde		

### Flampunkt

Värde	78	°C
metod	ASTM D 6450 (CCCFP)	

### Antändningstemperatur

Värde	ca.	174	°C
Källa	Litteraturvärde		

### Sönderdelningstemperatur

Anmärkning Sönderfaller ej vid hantering enligt föreskrift.

### pH-värde

Anmärkning Ej tillämplig  
Anmärkning Ämnet/blandningen är olösligt (i vatten)

### Viskositet

#### kinematisk

Värde	3	till	10	mm <sup>2</sup> /s
temperatur	20	°C		
metod	Härledd från dynamisk viskositet			

### Löslighet(er)

Anmärkning Inte tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet

### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Anmärkning Inte tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet

### Ångtryck

Värde	0,945		hPa
temperatur	20	°C	
metod	beräknat		

### Densitet och/eller relativ densitet

Värde	0,979		g/cm <sup>3</sup>
temperatur	20	°C	
metod	DIN EN ISO 2811		

### Relativ ångdensitet

Värde	>	1	
Källa	Litteraturvärde		

### Partikelegenskaper

Anmärkning Inte tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet

## 9.2 Annan information

### Övrig information

De fysikaliska uppgifterna är c:a-värden och hänför sig till de(n) använda säkerhetsrelevanta komponenten(erna).



## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

### **AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

#### **10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

#### **10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7).

#### **10.3 Risken för farliga reaktioner**

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

#### **10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Skyddas mot uppvärmning/överhettning. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas. Undvik hög koncentration av lösningsmedelsångor. Observera anvisningar om ventilation (avsnitt 8).

#### **10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel, Starkt alkaliska ämnen, Starkt sura ämnen

#### **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Se kapitel 5.2 (Brandbekämpningsåtgärder - Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra). Ingen nedbrytning under eller avsedd användning (se avsnitt 8).

### **AVSNITT 11: Toxikologisk information**

#### **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

##### **Akut oral toxicitet**

ATE	>	2.000	mg/kg
metod		Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)	

##### **Akut oral toxicitet (Komponenter)**

###### **Gamma-butyrolakton**

Species	råtta		
LD50		1582	mg/kg
metod		OECD 401	

##### **Akut dermal toxicitet**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### **Akut toxicitet vid inandning**

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### **Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)**

###### **Gamma-butyrolakton**

Species	råtta		
LC0		5,1	mg/l
Försökstid		4	h
Administration/Form	ångor		
metod		OECD 403	

##### **Frätande/irriterande på huden**

värde irriterande  
Anmärkning Klassificeringsvillkoren har uppfyllts.

##### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

värde frätande  
Anmärkning Klassificeringsvillkoren har uppfyllts.

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation (ingående ämnen)

#### Gamma-butyrolakton

Species kanin  
värde irriterande risk för allvarlig ögonskada  
metod OECD 405

#### sensibilisering

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Mutagenicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Cancerogenitet

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organotoxicitet (STOT)

##### Enstaka exponering

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Upprepad exponering

Anmärkning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organotoxicitet (STOT) (ingående ämnen)

#### Gamma-butyrolakton

##### Enstaka exponering

värde Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper för människor

Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för människor.

### Praktiska erfarenheter

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet, och i extrema fall medvetlöshet. Lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad och långvarig kontakt med beredningen kan avfatta huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden. Irriterar huden. Stänk i ögonen kan orsaka irritation. Orsakar allvarliga ögonskador. Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar. Här beaktas, om känt, fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter från korttids- och långtidsexponering av oral, inandning och hud- och ögonkontakt.

### Övrig information

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.  
Blandningen har värderats enligt additivitetsmetoden i CLP-förordningen (EG) nr. 1272/2008 och klassificerats utifrån sina toxikologiska faror.

## **AVSNITT 12: Ekologisk information**

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

### 12.1 Toxicitet

#### Allmän information

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan. Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. Blandningen har bedömts enligt summeringsmetoden i CLP-förordningen 1272/2008/EG och inte klassificerats som miljöfarlig.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Allmän information

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Allmän information

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.

#### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

Anmärkning Inte tillämpligt på grund av produktens beskaffenhet

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Allmän information

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Allmän information

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.

#### Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT-ämnen  
Produkten innehåller inga vPvB-ämnen.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Hormonstörande egenskaper för miljön

Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för icke-målorganismer.

### 12.7. Andra skadliga effekter

#### Allmän information

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Restavfall

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.  
Avfall och tomma behållare skall klassificeras i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.  
EWC-koden (European Waste Catalog) för denna produkt i egenskap av avfall, är  
EU avfallskod 08 03 12\* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen  
Om denna produkt är blandad med annat avfall, är avfallskoden inte längre tillämplig.  
För vidare information, kontakta din lokala avfallsanläggning.

#### Förorenad förpackning

Använda informationen i detta säkerhetsdatablad bör råd inhämtas från berörda avfallet myndigheten om klassificeringen av tomma containrar.  
Tomma behållare skall skrotas eller renoveras.  
Ej tömda förpackningar lämnas som avfall i enlighet med lokala eller nationella föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee	Luftransport
14.1 UN-nummer	Produkten är inget farligt gods i landtransport.-	Produkten är inget farligt gods i sjötransport.-	Produkten är inget farligt gods i luftransport.-
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-
Sekundärrisk		-	-
Faroetikett			
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-
Transportkategori	0		

### Information för alla transportslag

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Lokala transporter på användarens anläggning:

Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge.

De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av en olycka eller ett spill.

### Andra upplysningar

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### VOC

VOC (EC) 90,76 %  
VOC (EC) 888,6 g/l

#### Andra föreskrifter

Produkten uppfyller kraven i förordningen om långlivade organiska föreningar 2019/1021.

Produkten uppfyller kraven i förordning 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Produkten omfattas inte av förordning 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.

#### Andra upplysningar

Produkten innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC).

#### Andra upplysningar

Alla beståndsdelar ingår i ECL-förteckningen.

Alla beståndsdelar ingår i eller har uteslutits ur TSCA-förteckningen.

Alla beståndsdelar ingår inte i DSL- eller NDSL-förteckningen.

Alla beståndsdelar ingår i IECSC-förteckningen.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

## AVSNITT 16: Annan information

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: INKU-EGS-500-GR 500 CC

Version: 14 / SE

Reviderad datum: 02.02.2024

Ämnesnr. 3617004300115

Ersätter version: 13 / SE

Utskriftsdatum: 03.02.24

### H-sättning(ar) i kapitel 3

H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

### CLP-kategorier från avsnitt 3

Acute Tox. 4	Akut toxicitet, Kategori 4
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3

### Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:  
\*\*\*

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på nuvarande kunskap och gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktenskaperna.

Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören.

Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning.

Informationen i detta säkerhetsdatablad undantar inte användarens egen bedömning av risker vid hantering som krävs i annan hälso-och säkerhetslagstiftning.