
SIKKERHEDSDATABLADE

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

S-UD-PR

UFI: F6TE-2WUW-8DKG-39VW

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Inkjet-udskrivning

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant: Roland DG Corporation

1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103

Telefon: + 81-53-484-1224

FAX: + 81-53-484-1226

Leverandøren: ROLAND DG EMEA NV

BELL-TELEPHONELAAN 2G

B-2440 GEEL

BELGIUM

Telefon: +32 14575911

1.4. Nødtelefon

DK	
Miljøstyrelsen i Danmark	+45 72 54 40 00
Center for information om giftstoffer	+45 82 12 12 12

2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til CLP-kriterier.

hudirritation	Kategori 2
Øjenirritation	Kategori 2
Hudsensibiliserende stof	Kategori 1B
Reproduktionstoksicitet	Kategori 2
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering	Kategori 3, Irritation af luftvejene
Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet	Kategori 1
Langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet	Kategori 1

2.2. Mærkningselementer

Dette produkt behøver ikke at være mærket i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).



Signalord: Advarsel

Faresætning:

- Forårsager hudirritation.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Meget giftig for vandlevende organismer.
- Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Supplerende fareoplysninger:

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhedssætninger — forebyggelse:

- Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- Undgå udledning til miljøet.
- Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjen beskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Sikkerhedssætninger — reaktion:

- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
- VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Øjnene:	Forårsager alvorlig øjenskade, der kan vare i flere dage.
Huden:	Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme, allergisk sensibilisering.
Inhalering:	Eksposering for dampe (tåge) kan være skadeligt for det ufødte barn og give risiko for nedsat fertilitet og irritere halsen/luftvejene.
Indtagelse:	Kan forårsage skade på munden, halsen og maven.
Kroniske sundhedsfarer:	Gentagen kontakt med huden kan forårsage vedvarende irritation eller dermatitis.
Carcinogenicitet:	Dette produkt indeholder titandioxid. Trykfarve er blevet vurderet af IARC som gruppe 3 (Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker).
Andre	Dette produkt indeholder 2-Ethylhexyl acrylate. Ingen oplysninger

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk art: blanding

Sammensætning	CAS No.	(EF) Nr.	Registreringsnummer	% (w/w)	Klassificering (EF) Nr. 1272/2008
Titanium dioxide	13463-67-7	236-675-5	01-2119489379-17	5-15	—
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate	5888-33-5	227-561-6	01-2119957862-25	25-35	Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 Skin Sens. 1: H317 STOT Single Exp. 3: H335 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410
2-Ethylhexyl acrylate	103-11-7	CBI	I/R for nuværende	20-30	STOT SE 3: H335 Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1: H317
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide	75980-60-8	278-355-8	01-2119972295-29	5-10	Repr. 2: H361
Cyclic trimethylolpropane formal acrylate	66492-51-1	CBI	I/R for nuværende	5-15	Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1B: H317 Aquatic Chronic 2: H411

† CBI: Fortrolig forretningsinformation

‡ Den fulde ordlyd af H-sætninger nævnt i dette afsnit kan ses i punkt 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjnene:	I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i flere minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge.
Huden:	I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme.
Inhalering:	Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt

Indtagelse: åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge.
Ved indtagelse Fremkald IKKE opkast. Søg omgående lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Øjnene: Forårsager alvorlig øjenskade, som kan vare ved i flere dage.
Huden: Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme, allergisk sensibilisering.
Inhalering: Eksponering for dampe (tåge) kan være skadeligt for det ufødte barn og give risiko for nedsat fertilitet og irritere halsen/luftvejene.
Indtagelse: Kan forårsage skade i mund, svælg og mavesæk

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen oplysninger

5. Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Tørkemikalier skum, kulsyre, tørt sand.
Uegnede slukningsmidler: Vand, vandstråle under højt tryk

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser/dampe. Flammepunkt: ≥ 94 °C

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend særligt kemikaliebeskyttelsestøj og luftforsynet åndedrætsværn med overtryk. (SCBA). Gå til branden fra vindsiden for at undgå farlige dampe og giftige nedbrydningsprodukter. Rens eller bortskaf tøj, der eventuelt kan indeholde kemikalierester. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Aftør spild. Forebyg, at væske strømmer ud i kloaker, vandløb eller lavtliggende områder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se "PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant.

7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Tag forholdsregler for at forebygge statisk elektricitet, og anvend ledende arbejdstøj og fodtøj efter behov. Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikke.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Hold beholderen tæt lukket. Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler, initiatorer af frie radikaler, oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser:

Inkjet-udskrivning

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering:

Afledt nuleffektniveau (DNEL):

- Titanium dioxide:
 - [Langtids eksponering] Ingen identificerede farer
 - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate:
 - [Langtids eksponering] 4.9 mg/m³
 - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- 2-Ethylhexyl acrylate:
 - [Langtids eksponering] Ingen identificerede farer
 - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide:
 - [Langtids eksponering] 0.822 mg/m³
 - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer
- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate:
 - [Langtids eksponering] Ingen identificerede farer
 - [korttids eksponering] Ingen identificerede farer

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for generel og/eller lokal udstødningsventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet, når der er tilstrækkelig ventilation. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation

og eksponeringsgrænser overskrides, eller hvis der opstår irritation eller andre symptomer, skal du bruge en NIOSH / MSHA eller European Standard EN 149 godkendt åndedrætsværn (med aktivt kullag til organisk damp).

Håndbeskyttelse:

Medarbejderen skal bære passende beskyttende, uigennemtrængelige handsker for at forhindre kontakt med blækket. Anbefalede kemiske beskyttelseshandsker er EN420/374 godkendt ethylenvinylalkohol (EVOH) handsker og laminathandsker. Laminathandsker fremstilles ved at skære og derefter varmeforseglingsmønstre i forskellige håndstørrelser fra laminerede plader af EVOH forsejlet mellem lag af polyethylen.

Beskyttelse af øjne:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printeren. I tilfælde af direkte kontakt med blækket skal du dog bære EN166 godkendte sikkerhedsbriller eller kemiske sprøjtebriller.

Beskyttelse af hud:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udslip til miljøet.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Fysisk tilstand: væske	Farve: hvid
Lugt:	Stærk ester lugt	
Lugttærskel:	Ikke defineret	
pH:	Kan ikke anvendes	
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen tilgængelig data	
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	Ingen tilgængelig data	
Flammepunkt:	≥ 94 °C	
Fordampningshastighed:	Ingen tilgængelig data	
Antændelighed (fast stof, luftart):	Ikke relevant	
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser:	Ingen tilgængelig data	
Damptryk:	Ingen tilgængelig data	
Dampmassefylde:	Ingen tilgængelig data	
Relativ massefylde:	Ingen tilgængelig data	
Opløselighed:	Vandopløselighed: Lidt opløselig	
Fordelingskoefficient, n-oktanol/vand:	Ingen tilgængelig data	
Selvantændelsestemperatur:	Ingen tilgængelig data	
Dekomponeringstemperatur:	Ingen tilgængelig data	
Viskositet:	Ingen tilgængelig data	
Eksplosive egenskaber:	Ingen tilgængelig data	
Oxiderende egenskaber:	Ingen tilgængelig data	

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelig data

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:

Høje temperaturer og UV-lys kan forårsage hurtig polymerisation.

10.2. Kemisk stabilitet:

Stabil under normal temperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Forventes ikke.

10.4. Forhold, der skal undgås:

Forhøjet temperatur/varme, uv-lys, når ikke i brug.

10.5. Materialer, der skal undgås:

Undgå kontakt med syrer, aminer, initiatorer af frie radikaler, oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser / dampe.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:Ingen af ingredienserne i denne blæk klassificeres som akut toksisk stof.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate

Hudætsning/-irritation:

Forårsager hudirritation.

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
- 2-Ethylhexyl acrylate
- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate
- 2-Ethylhexyl acrylate

- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate

Kimcellemutagenicitet:

Ingen tilgængelig data.

Reproduktionstoksicitet:

Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

- Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Carcinogenicitet:

Dette produkt indeholder titandioxid.

Trykfarve er blevet vurderet af IARC som gruppe 3.

(IARC gruppe 3: Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker).

Dette produkt indeholder 2-Ethylhexyl acrylate.

Enkel STOT-eksponering:

Ingen tilgængelig data.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Ingen tilgængelig data.

Aspirationsfare:

Ingen tilgængelig data.

12. Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet:

Meget giftig for vandlevende organismer.

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Cyclic trimethylolpropane formal acrylate

12.2. Persistens og nedbrydelighed:

Ingen tilgængelig data

12.3. Bioakkumuleringspotentiale:

Ingen tilgængelig data

12.4. Mobilitet i jord:

Ingen tilgængelig data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Der er ikke udført en PBT- og vPvB-vurdering på produktet.

12.6. Andre negative virkninger:

Ingen tilgængelig data

13. Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt:	Bortskaf som farligt affald. Emballage med produktrester skal bortskaffes under de samme betingelser som selve produktet.
Anbefalet affaldskode:	08 03 12* (Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer)
Urenset emballage:	15 01 10* (Emballage, som indeholder rester af eller er forurenset med farlige stoffer)
Henstilling:	Uforurenset emballage kan genanvendes. Ikke-rengørbar emballage skal bortskaffes på samme måde som stoffet.

14. Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Miljøfarlig stoff, Flytende, N.O.S.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: 9

14.4 Emballagegruppe

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: III

14.5 Miljøfarer

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Miljøfarlig stoff, Flytende, N.O.S.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/ADG/DOT, IMDG eller IATA: Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle forsigtighedsregler og anvisninger nævnt i dette sikkerhedsdatablad.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden:

Ikke reguleret

15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

(EF) Nr. 1907/2006 Godkendelse:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 1907/2006 SVHC:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 1005/2009:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 850/2004:	Ikke reguleret
(EF) Nr. 649/2012:	Ikke reguleret

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering på dette tidspunkt.

16. Andre oplysninger

Fortegnelse over de vigtigste faresætninger:

(Henvielse til afsnit 3. "Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer")

- H315: Forårsager hudirritation.
- H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad (SDS) er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. Ret til ændringer forbeholdes, efterhånden som der opnås yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed.